

h5对接文档

1、接入方法

引入script标签

```
<script src="https://t-baichuan.huxiu.com/api/h5Init?
appId=huxiuPC"></script>(测试环境)
```

```
<script src="https://baichuan-api.huxiu.com/h5Init?appId=huxiuPC"></
script>(正式环境)
```

服务器返回数据格式如下:

```
var _h5AdArray=[
    {
        "space":"space" //广告位编码
        "title":"一汽大众迈腾耀世登场", //广告标题
        "fileName":"http://localhost:8080/ad/img/
2017.08/1502266915540.png", //广告物料
        "planId":"18", //广告编号
        "width":690, //广告宽
        "height":300, //广告高
        "vwidth":"800", //视频宽
        "vheight":"450", //视频高
        "cwidth":"800", //视频封面宽
        "cheight":"450", //视频封面高
        "summary":"", //视频摘要
        "impLink":"http://localhost:8081/h5Show?
pid=c1.FEED.19&planId=18&appId=huxiuApp", //广告展示上报地址
        "clkLink":"http://localhost:8081/h5Click?
pid=c1.FEED.19&planId=18&appId=huxiuApp", //广告点击上报地址
        "clickTarget":"http://baidu.com" //广告落地页
    }
]
```

2、展示方式: 根据_h5AdArray中广告展示, 同时添加不可见img, 上报展示

示例: `$('#imgs').append('');`

3、点击汇报: 在广告物料外层a标签调用点击方法_h5AdOnClick

广告添加示例: `$('#imgs').append(' ');`